

#### WYKOŃCZENIE - SUFITÓW

S1 - Sufit podwieszany, rastrowy, typu open cell, wym. 60x60cm, h=50mm, oczko 10x10cm, aluminium (29.2 x 19.4) krawędź: profil brzogowy L, kolor: szary aluminium (zblizony do RAL 9007), system podwieszania: Lay-in (T24/T15) zakończenie - sufit akustyczny

- sufit tynkowany (tynk cem.-wap. kat.III, z gładzią gipsową) malowany - farba lateksowa - kolor - RAL 9005 czarny

S2 - Sufit podwieszany z płyt akustycznych o powierzchni licowej wypukłej o wym. luk 45,00x120,0cm, gr. 20mm kolor: RAL 9005 czarny krawędź: A system podwieszania: Connect T24 C3

S3 - Sufit malowany - sufit tynkowany (tynk cem.-wap. kat.III, z gładzią gipsową) malowany - farba lateksowa - kolor - RAL 9005 czarny krawędź: - system podwieszania: -

S4 - Sufit malowany - malowany - farba ognioochronna i kwasoodporna - kolor - RAL 9005 czarny krawędź: - system podwieszania: -

#### WYKOŃCZENIE - POSADZEK

P2 - Posadzka przemysłowa, powłoka epoksydowa, kolor: szary (zblizony do RAL 7037)

P3 - Wykładzina PCV, wym. rulonowa, gr. 2,5mm, heterogeniczna kolor: szary (zblizony do RAL 7037)

P4 - Wykładzina PCV, wym. rulonowa, gr. 2,5mm, heterogeniczna kolor: czarny (zblizony do RAL 9004)

P5 - Płytki gresowe, wym 60x60cm, gr. 12mm, matowe ścieralność: klasa IV, twardość: R9 kolor:szary (zblizony do RAL 7037)

P6 - Płytki gresowe, wym. 30x30cm gr.12mm ścieralność: klasa IV, twardość: R9 kolor:biały nakrapiany

#### WYKOŃCZENIE - ŚCIAN

P1 - Płytki ceramiczne wym 60x20cm do wysokości 2,50m, kolor: biały (zblizony do RAL 9003)

F1 - farba lateksowa, kolor: czarny (zblizony do RAL 9005) - sufit tynkowany (tynk cem.-wap. kat.III, z gładzią gipsową)

F2 - farba lateksowa, kolor: biały (zblizony do RAL 9003) - sufit tynkowany (tynk cem.-wap. kat.III, z gładzią gipsową)

#### Zestawienie elementów wyposażenia łazienek:

- ④ Kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym, wersja matowa, 280x280mm,  
⑤ Szczotka do WC z uchwytem, stal nierdzewna, wersja matowa, 100x100x390mm,  
⑥ Pojemnik na duże role papieru toaletowego, stal nierdzewna, wersja matowa, 115x223x234mm

#### Zestawienie elementów montażowych:


- I Element montażowy do WC, z przyciskiem splukującym, H112

#### Zestawienie płytek ceramicznych ściennych i powłok malarskich pom. 1/11 - Kabina ustępowa

	P1	F1
1/11	14,77 [m <sup>2</sup> ]	9,22 [m <sup>2</sup> ]

#### UWAGA!

- POW. POZIOME STROPODACHU NALEŻY OCZYŚCIĆ Z ISTNIEJĄCYCH POWŁOK MALARSKICH  
- PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ SUFIT I SUFIT PODW. NALEŻY ZASTOS. PIANKE PU LUB ROZW. SYSTEMOWE

tytuł rysunku	ROZWINIĘCIE Z TECHNOLOGIA -pom.1/11		nazwisko		nr upr.	data	podpis
			proj. architekturę	mgr inż. arch. M. MICHAŁEK-KOPIEC	7/09/SLOKK	1. 2013	
obiekt	GIG - LABORATORIUM 41-166 Katowice, Plac Gwarków 1, dz. nr 8/4		spr. architekturę	mgr inż. arch.Z. MAZUR	553/01	1. 2013	
			oprac. architekturę	mgr inż. arch.P. BIEŃKOWSKI		1. 2013	
inwestor	GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICITWA KATOWICE 41-166 Katowice, Plac Gwarków 1		stadium PROJEKT WYKONAWCZY		nr projektu 156/24/2012		
	  BAUREN Renke Piotr ul. Świerkłańska 12 44-200 Rybnik tel / fax: 032 4225137		skala  <b>1:25</b>		numer rysunku  <b>AR.20</b>		