



Nr katalogowy	Nazwa wyposażenia	Ilość sztuk/pl
003		
Pojęcie 3.1.5		SZT. 1
Stół wagiowy (antystatyczny) wykonany całkowicie z blach i kształtowników metalowych pokrytych farbami epoksydowymi o gabarytach 1200x60x560 mm, wyposażony w szafkę 40 z jedną szufladą, stojącą, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości nie mniejszej niż 2/3 szerokości szafki. Blat z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym	1	1
Pojęcie 3.2.5		SZT. 1
Stół wagiowy (antystatyczny) wykonany całkowicie z blach i kształtowników metalowych pokrytych farbami epoksydowymi o gabarytach 800x60x560 mm. Blat z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym	1	1
Pojęcie 3.3.5		SZT. 1
Stół wagiowy (antystatyczny) wykonany całkowicie z blach i kształtowników metalowych pokrytych farbami epoksydowymi o gabarytach 800x60x560 mm, wyposażony w szafkę 40 z jedną szufladą, stojącą, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki. Blat z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym	1	1
Pojęcie 3.4.5		SZT. 1
Stół roboczy - stelaż C-kształny o gabarytach 1200x750x60 mm, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30x50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką	1	1
Szafka 300 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Pojęcie 3.4.5		SZT. 1
Przystawka wyposażona o szerokości 1200, stojąca samodzielnie na podłożu, wykonana z profili aluminiowych oraz elementów stalowych, montowanych bez użycia śrub, malowanych farbami epoksydowymi, z meblami 2 x dwa, 2 x sprężone powietrze (podwójny zawór), 2	1	1
Przystawka wyposażona o szerokości 1200, stojąca samodzielnie na podłożu, wykonana z profili aluminiowych oraz elementów stalowych, montowanych bez użycia śrub, malowanych farbami epoksydowymi, z meblami 2 x sprężone powietrze (podwójny zawór), 2 a 2 gniazd	1	1
Półka półk. szklana wyposażona 1200x75 mm	8	1
Półka do stołu roboczego o gabarytach 1200x600 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym	1	1
Stół roboczy - stelaż C-kształny o gabarytach 1200x60x560 mm, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30x50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką	4	3
Osłona tylna do stołu do pracy stojącej o szerokości 1200 mm	4	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem twardym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1	1
Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa, korpus szafki metalowy wykonany z blach		

