



Fronty mebli wykonane w kolorze RAL 7024 (ciemny szary)

	P1	F1
		
1/03	33,18 [m²]	30,12 [m²]

	Ilość	Stół roboczy - aparaturowy 1200x750x860 mm, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30x50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką	1
	SZT. 1		
	2		
	2		
równoważna	1		
waga	1		
	SZT. 1		
	2	Szafka 400 bez blatu, z 1 szufladą, przejezdna, metalowa; korpus szafka metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1
roztym			
tatny	2		
m m,			
dowego o			
ywany			
e bez			
a do			
sufiad,	2	Szafka 400 bez blatu, z 1 szufladą, przejezdna, metalowa; korpus szafka metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyty ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości	1
rpus			
v z			
co			
one			
nuyt ze			
i			
	SZT. 1		
	1	Szafka 400 bez blatu, z 3 szufladami, przejeżdźna, metalowal; korpus szafka metalowy wykonany z blachy stalowej o grubořci co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypel̄nione materialem tłumiącym, uchwyty ze stali nierdzewnej o dłuŹgoři wynoszącj 2/3 sz	1
rostym			
-stełaž	1	Pozycja 1.3.4.S	SZT. 1
ny w łowniku		Płyta złezomywakowa o gabarytach 1200x750 mm, z jednq umywalkq (umyvalka KLIENTA) w plybie z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi z obrzeēm prostym, bateria stojqca, komora z prawej strony. Otwór wykonać pod przeslaný szablon.	1
użyicia			
poczko			
sufiad,	1	Stół roboczy - aparaturowy 1200x750x860 mm, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30x50 mm, malowany farbq epoksydowq, łączony bez uŹycia śrub, otwory słuŹzące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką	1
rpus			
v z			
co			
one			
nuyt ze			
sufiad,	1	Szafka 600 złezomywakowa, metalowa; korpus szafka metalowy wykonany z blachy stalowej o grubořci co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypel̄nione materialem tłumiącym, uchwyty ze stali nierdzewnej o dłuŹgoři wynoszącj 2/3 szerokořci sz	1
one			
nuyt ze			
	SZT. 1		
	1	Szafka 600 z blatem, z 3 szufladami, przejezdna, metalowal; korpus szafka metalowy wykonany z blachy stalowej o grubořci co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypel̄nione materialem tłumiącym, uchwyty ze stali nierdzewnej o dłuŹgoři wynoszącj 2/3 sz	1
z			
		Oślona bczna do stoļu 150x736 mm	1
		Nadstawka ścienna kpl. 600 mm	1
		Ociekaz kpl. 600 mm	1
		Pozycja 1.3.5.S	SZT. 1
		Szaļa laboratorijna o gabarytach 800x560x1900 mm, gorna część przeskļada, dolna metalowal, z półkami	1
		Pozycja 2	
		Krzesło wysokie z podnoŹnikiem PU czarna siedziska 675-815 mm	2

1:25

AR.13