



WYKOŃCZENIE - SUFITÓW

S1 - Sufit podwieszany, rastrowy, typu open cell, wym. 60x60cm, h=50mm, oczko 10x10cm, aluminium (29 2 x 19 4)
krawędź: - profil brzośowy L, kolor: szary aluminium (zblizony do RAL 9007), system podwieszania: Lay-in (T24/T15)
zakończenie - sufit akustyczny

- sufit tynkowany (tynk cem.-wap. kat.III, z gładzią gipsową)
malowany - farba lateksowa
- kolor - RAL 9005 czarny

S2 - Sufit podwieszany z płyt akustycznych o powierzchni licowej wypukłej o wym. luk 45,00x120,0cm, gr. 20mm
kolor: RAL 9005 czarny
krawędź: A
system podwieszania: Connect T24 C3

S3 - Sufit malowany - sufit tynkowany (tynk cem.-wap. kat.III, z gładzią gipsową)
malowany - farba lateksowa
- kolor - RAL 9005 czarny
krawędź: -
system podwieszania: -

S4 - Sufit malowany - malowany - farba ognioochronna i kwasoodporna
- kolor - RAL 9005 czarny
krawędź: -
system podwieszania: -

WYKOŃCZENIE - POSADZEK

P2 - Posadzka przemysłowa, powłoka epoksydowa, kolor: szary (zblizony do RAL 7037)
P3 - Wykładzina PCV, wym. rulonowa, gr. 2,5mm, heterogeniczna
kolor: szary (zblizony do RAL 7037)

P4 - Wykładzina PCV, wym. rulonowa, gr. 2,5mm, heterogeniczna
kolor: czarny (zblizony do RAL 9004)

P5 - Płytki gresowe, wym 60x60cm, gr. 12mm, matowe
ścieralność: klasa IV, twardość: R9
kolor: szary (zblizony do RAL 7037)
P6 - Płytki gresowe, wym. 30x30cm gr. 12mm
ścieralność: klasa IV, twardość: R9
kolor: biały nakrapiany

WYKOŃCZENIE - ŚCIAN

P1 - Płytki ceramiczne wym 60x20cm do wysokości 2,50m, kolor: biały (zblizony do RAL 9003)

F1 - farba lateksowa, kolor: czarny (zblizony do RAL 9005)
- sufit tynkowany (tynk cem.-wap. kat.III z gładzią gipsową)

F2 - farba lateksowa, kolor: biały (zblizony do RAL 9003)
- sufit tynkowany (tynk cem.-wap. kat.III z gładzią gipsową)

Zestawienie elementów wyposażenia łazienek:

- ④ Kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym, wersja matowa, 280x280mm,
⑤ Szczotka do WC z uchwytem, stal nierdzewna, wersja matowa, 100x100x390mm,
⑥ Pojemnik na duże role papieru toaletowego, stal nierdzewna, wersja matowa, 115x223x234mm

Zestawienie elementów montażowych:

- I Element montażowy do WC, z przyciskiem splukującym, H112

Zestawienie płytek ceramicznych ściennych i powłok malarskich pom. 1/11 - Kabina ustępowa

	P1	F1
1/11	14,77 [m ²]	9,22 [m ²]

UWAGA!

- POW. POZIOME STROPODACHU NALEŻY OCZYŚCIĆ Z ISTNIEJĄCYCH POWŁOK MALARSKICH
- PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ SUFIT I SUFIT PODW. NALEŻY ZASTOS. PIANKE PU LUB ROZW. SYSTEMOWE

tytuł rysunku	ROZWINIĘCIE Z TECHNOLOGIA -pom.1/11	nazwisko	nr upr.	data	podpis
projekt	GIG - LABORATORIUM 41-166 Katowice, Plac Gwarków 1, dz. nr 8/4	mgr inż. arch. M. MICHAŁEK-KOPIEC	7/09/SLOKK	2. 2013	
inwestor	GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICITWA KATOWICE 41-166 Katowice, Plac Gwarków 1	spr. architekturę mgr inż. arch.Z. MAZUR	553/01	2. 2013	
		oprac. architekturę mgr inż. arch.P. BIEŃKOWSKI			
stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	nr projektu	156/24/2012		
skala	1:25	numer rysunku	AR.20		