

SCHEMAT DRZWI				
WYMIARY OTWORÓW W MURZE	USZER.	zgodnie z wytycznymi producenta		zgodnie z wytycznymi producenta
	WYS.	zgodnie z wytycznymi producenta		zgodnie z wytycznymi producenta
WYMIAR DRZWI	SZER.	90		90
	WYS.	200		200
KOLOR	kolor identyczny jak pozostałe drzwi do łazienek		RAL 7021	
SKRZYDŁO	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
PARTER	-	9	-	2
RAZEM, ILOŚĆ SZTUK:	9		2	
OPIS DRZWI :	drzwi wewnętrzne drewniane w okleinie HPL: - skrzydło - poszycie płyta HPF, wypełnienie - wkład ognioodporny, płyta pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, rama z klejonki drewnianej, taśma obrzeżowa w kolorze skrzydła, wzmocnienie pod samozamykacz - wzmocnione zawiasy trójelementowe ze stali nierdzewnej - ościeżnica regulowana "na kant", malowana proszkowo - w kolorze skrzydła - kolor identyczny, jaki jest na drzwiach do łazienek w klatce schodowej - zamek z wkładką patentową - samozamykacza szynowy ze stali nierdzewnej - Uszczelka pęczniąca pod wpływem wysokiej temperatury, uszczelka progowa samoopadająca. drzwi wewnętrzne drewniane w okleinie HPL: - skrzydło - poszycie płyta HPF, wypełnienie - wkład ognioodporny, płyta pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, rama z klejonki drewnianej, taśma obrzeżowa w kolorze skrzydła, wzmocnienie pod samozamykacz - wzmocnione zawiasy trójelementowe ze stali nierdzewnej - ościeżnica regulowana "na kant", malowana proszkowo - w kolorze skrzydła - kolor identyczny, jaki jest na drzwiach do łazienek w klatce schodowej - zamek z wkładką patentową - samozamykacza szynowy ze stali nierdzewnej - Uszczelka pęczniąca pod wpływem wysokiej temperatury, uszczelka progowa samoopadająca. drzwi wewnętrzne drewniane w okleinie HPL: - skrzydło - poszycie płyta HPF, wypełnienie - płyta pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, rama z klejonki drewnianej, taśma obrzeżowa w kolorze skrzydła, -wzmocnione zawiasy trójelementowe - ościeżnica regulowana "na kant", malowana proszkowo - w kolorze skrzydła - kolor identyczny, jaki jest na drzwiach do łazienek w klatce schodowej - Wykonać wzmocnienie pod samozamykacz. - Uszczelka podłogowa samoopadająca. - Kłamka ze stali nierdzewnej.			
UWAGA: WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE *-wymiar dostosować do istniejących elementów (otworów, skrzydła itp)				

UWAGA: WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
*-WYMIAR DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW (OTWORÓW, SKRZYDŁA ITP)
STOLARKA OPISANA : "DO WYKONANIA ZGODNIE Z PROJEKTEM PRZEBUDOWA PAWILONU I GIG W KATOWICACH Z DNIA 24.03.2016R" - DO ZMIAN JEDYNI W ZAKRESIE WYSZCZEGÓLNIONYM W OPISIE - POZOSTAŁA CZĘŚĆ STOLARKI BEZ ZMAN; ZWERYFIKOWAĆ LICZBĘ DRZWI W WW PROJEKCIE
PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJ. BUDOWLANYM I WYKONAWCZYM I "PRZEBUDOWA PAWILONU 1 GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICHTWA W KATOWICACH" OPRACOWANEGO PRZEZ BIURO INŻYNIERYJNO-PROJEKTOWE PRINT SP. Z O.O W 2016R.ORAZ POZWOLENIEM NA BUDOWĘ NR 301/16 Z DNIA 24.03.2016 R

NAZWA PROJEKTU

PRZEBUDOWA STREFY WEJŚCIA PAWILONU 1 WRAZ Z WYKONANIEM NOWEGO SZYBU DŹWIGOWEGO" GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICHTWA W KATOWICACH

ADRES INWESTYCJI

Pawilon 1 Głównego Instytutu Górnictwa

Al. Korfantego 79, 40-166 Katowice

działki: 18, 19 I 22/1 obręb Bogucice Zawodzie 0002 KM23

INWESTOR

GŁÓWNY INSTYTUTY GÓRNICHTWA

pl. Gwarków 1 40-166 Katowice

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A R Y S Z A R D S T A N E K

40-739 KATOWICE
UL. BRONISŁAWY 30/4
TEL 32 202-22-00; 603-96-98-68
NIP 634-114-04-90
REGON 271069125
ryszard.stanek@gazeta.pl

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY - REWIZJA

BRANŻA

ARCHITEKTURA

TEMAT RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTANT: mgr inż. arch. RYSZARD STANEK	467/01	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. MAŁGORZATA STRAŃSKA-STANEK	169/98	

DANE RYSUNKU				
DATA	SKALA	NR PROJ	KOD	NR RYSUNKU
10.06.2019	1: 100	201808/01	PW - R	PW/A - 401 - R1