

SPECYFIKACJA MEBLI DO HOLU WEJŚCIOWEGO W PAWILONIE I GIG W KATOWICACH

1. M3 -LADA RECEPCJI

Lada wykonana na zamówienie:

- konstrukcja: rama metalowa stal ocynkowana malowana proszkowo kolor do uzgodnienia po wyborze forniru
- podkonstrukcja pod płyty kompozytowe: płyta o odporności ogniowej B-s1,d0 i o gr. 22mm
- materiał wykończeniowy: z materiału o odporności ogniowej B-s1,d0 –
- płyty kompozytowe: mineralno-akrylowe, materiał jednolity, nieporowaty, homogeniczny powierzchniowy, składający się w $\pm 1/3$ z żywicy akrylowej (znanej także jako polimetyl, metakrylan lub PMMA) i w $\pm 2/3$ z minerałów naturalnych. Minerały składający się z trójwodoru aluminium (ATH), otrzymywanego z boksytu, rudy zawierającej glin. Kolor biały z elementami w kolorach firmowych GIG.
- płyty MFMDf SF-B fornirowane w kolorze jasnego orzecha o odporności ogniowej B-s1,d0; gr.25mm (blat) i 18mm. Obrzeża wykonać z materiału identycznego jak okładzina płyty.
- Sklejka meblowa w miejscach niewidocznych
Cokół wykończyć blachą ze stali nierdzewnej kwasoodpornej szczotkowanej
- Wyposażenie :
 - Zestaw gniazdowy z możliwością zamknięcia:1x włącznik (LED), 4xRJ45, 5x230V kat. 5e – zestaw gniazdowy w formie uchylnego panelu zgodnie z załączonym zdjęciem



- Szyna na poprowadzenie kabli elektrycznych
- Demontowalna blacha ze stali nierdzewnej kwasoodpornej ażurowej – zamknięcie kanału kablowego
- Listwa świetlna LED w oprawie aluminiowej kątowej z zamykanym kloszem mlecznym o wymiarach 18x18mm – na całej dł. lady. Zasilacz LED umieścić pod ladą – włącznik w zestawie gniazdowym.
W profilach zamocować taśmy LED 4,8W/mb - 300 SMD 2835 12V IP20 barwa biała 4500K, strumień świetlny rzędu 4-5 lumenów na diodę, na podwójnym miedzianym podłożu FPC. Taśmy LED wyłącznie z identycznego BIN-u.

UWAGA:

Materiały wykończeniowe, wyposażenie przed zamówieniem przedstawić do akceptacji Inwestorowi.

Mebel należy zlecić firmie specjalizującej się w wykonywaniu mebli z w/w materiału wraz z opracowaniem rysunków warsztatowych na podstawie niniejszej dokumentacji, którą należy przedłożyć do akceptacji Inwestorowi przed realizacją zamówienia.

Łączenia płyt niewidoczne.

2. M1 - SZAFKA DO ZABUDOWY,

– Obudowa

Obudowę (18mm), drzwi (22mm) oraz półki(22mm) wykonać z płyty MFMDf SF-B fornirowane odporności ogniowej B-s1,d0. Obrzeża wykonać z materiału identycznego jak okładzina płyty.

Kolor identyczny jak w ladzie (jasny orzech) – uzgodnić z Inwestorem przed zamówieniem .

Drzwi składane harmonijkowo na jedną stronę dwudzielne.

– Błat roboczy konglomerat kwarcowy o gr.32mm(+/-2mm) głęboki na 650mm na szerokość wnęki (wymiar wziąć z natury po wykończeniu wnęki), - kolor biały. o drobnym uziarnieniu o wyglądzie jednolitym (bez wzorów)

– Wyposażenie

Wyposażenie wewnętrzne: blat ze zlewem jednokomorowym podblatowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej szczotkowanej z szafkami podblatowymi, bateria zlewozmywakowa wysoka, terma 5l (zdemontować i zamontować istniejącą termę).


Armatura przeznaczona do obiektów publicznych, wandaloodporna, mieszająca uruchamiana przez naciśnięcie pokrętki, pokrętło – chrom; wydatek 3 l/min, czas wypływu 15-17 sekund ustawienie temperatury poprzez obrót pokrętki w zakresie 1800, 2 przyłącza giętkie nierdzewne w komplecie z zaworami zwrotnymi GW 3/8" i filtrami wskaźnik proporcji wody ciepłej i zimnej w okienku pokrętki możliwość mechanicznej blokady max. temperatury system antyblokadowy przeciwdziałający ciągłemu wypływowi wody w przypadku zablokowania przycisku w pozycji włączonej. Wypływ wody następuje dopiero od chwili zwolnienia przycisku, w trakcie swobodnego powrotu do położenia wyjściowego. Rubin syntetyczny - element głowicy; Iglica ze stali nierdzewnej gwarantują precyzyjne działanie mechanizmów głowic.




Przewidywane wyposażenie szafy **nie objęte opracowaniem**: lodówka podblatowa do zabudowy, w szafie przewiduje się montaż ekspresu do kawy.

3. SOFY


- Sofa złożona z pufy bez oparcia i z oparciem przedzielonych podłokietnikami



- Sofa złożona z pufy bez oparcia i z oparciem



- Sofa złożona z dwóch puf bez oparcia (w pozycjach skrajnych) i sofy podwójnej oddzielonej z prawej strony podłokietnikiem



- Wolnostojący stolik



3.1 Puf bez oparcia – 4szt.



Wymiary:

Szerokość: 690mm

Głębokość: 690mm

Wysokość: 450mm

Chromowane płyty przeznaczone do twardych podłóg

Siedzisko: tapicerowane, konstrukcja skrzyniowa otwarta od dołu umożliwiającą szybki montaż i demontaż ścianek, z płyty wiórowej wzmocniona stelażem z rury stalowej.

Kolory zbliżony do NCS S 1070-Y20R (3szt) i NCS S 4005-R20B (1szt)- uzgodnić przed zamówieniem (na zdjęciach kolorystyka z katalogów producenta – nie projektowana)

3.2 Puf z jednym oparciem – 1szt.



Wymiary:

Szerokość: 690mm

Głębokość: 690mm

Wysokość: 750/450mm

Chromowane płozy przeznaczone do twardych podłóg

Siedzisko: tapicerowane, konstrukcja skrzyniowa otwarta od dołu umożliwiającą szybki montaż i demontaż ścianek, z płyty wiórowej wzmocniona stelażem z rury stalowej.

Oparcie: tapicerowane. Konstrukcja skrzyniowa zamknięta.

Kolor zbliżony do NCS S 1070-Y20R - uzgodnić przed zamówieniem (na zdjęciach kolorystyka z katalogów producenta – nie projektowana)

3.3 Puf z dwoma oparciami – 1szt.



Wymiary:

Szerokość: 690mm

Głębokość: 690mm

Wysokość: 750/450mm

Chromowane płozy przeznaczone do twardych podłóg

Siedzisko: tapicerowane, konstrukcja skrzyniowa otwarta od dołu umożliwiającą szybki montaż i demontaż ścianek, z płyty wiórowej wzmocniona stelażem z rury stalowej. Kolor zbliżony do NCS S 4005-R20B - uzgodnić przed zamówieniem (na zdjęciach kolorystyka z katalogów producenta – nie projektowana)

Oparcie: tapicerowane. Konstrukcja skrzyniowa zamknięta. Kolor zbliżony do NCS S 1070-Y20R - uzgodnić przed zamówieniem (na zdjęciach kolorystyka z katalogów producenta – nie projektowana)

3.4 Podłokietnik 69x22x52 – 2szt.



Wymiary:

Szerokość: 220mm

Głębokość: 690mm

Wysokość: 520mm

Kolory zbliżony do NCS S 4005-R20B - uzgodnić przed zamówieniem (na zdjęciach kolorystyka z katalogów producenta – nie projektowana)

3.5 Podwójna sofa z oparciem – 1szt



Wymiary:

Szerokość: 1650mm

Głębokość: 690mm

Wysokość: 750/450mm

Chromowane płozy przeznaczone do twardych podłóg

Siedzisko: tapicerowane, konstrukcja skrzyniowa otwarta od dołu umożliwiającą szybki montaż i demontaż ścianek, z płyty wiórowej wzmocniona stelażem z rury stalowej.

Kolor zbliżony do NCS S 1070-Y20R - uzgodnić przed zamówieniem (na zdjęciach kolorystyka z katalogów producenta – nie projektowana)

Oparcie: tapicerowane. Konstrukcja skrzyniowa zamknięta.

Kolor zbliżony do NCS S 4005-R20B- uzgodnić przed zamówieniem (na zdjęciach kolorystyka z katalogów producenta – nie projektowana)

3.6 Stolik 69x62,5x45 z szybą (blat)



Wymiary:

Szerokość: 690mm

Głębokość: 690mm

Wysokość: 450mm

Nogi – chromowane płozy przystosowane do twardych podłóg

Blat ze szkła hartowanego piaskowanego

Boki tapicerowane

Kolor zbliżony do NCS S 1070-Y20R - uzgodnić przed zamówieniem (na zdjęciach kolorystyka z katalogów producenta – nie projektowana)

3.7 łączniki – 6szt.

Specyfikacja tapicerki do sof w strefie wejścia:

Materiał zmywalny „skóropodobna” o strukturze tkanej tkaniny

powłoka-100% winyl, nośnik - 100% poliestr Hi-Loft2, waga 685g/m2, odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale EN ISO 12947:1999 Part 2, odporność na światło >7, atest trudnozapałności (BS EN 1021-1/2, EN 1021/2, EN 71-2, IMO A 652(16)8.2-8.3, FMVSS 302)

Kolory zbliżony do NCS S 1070-Y20R i NCS S 4005-Y20R- uzgodnić przed zamówieniem (na zdjęciach kolorystyka z katalogów producenta – nie projektowana)



NCS S 1070-Y20R

NCS S 4005-R20B

3.8 Fotel obrotowy przy ladzie – 1szt.



Obrotowy fotel z oparciem i zagłówkiem pokrytym czarną siatką. Czarna rama i czarne podłokietniki wykonane z elastycznego polipropylenu. Regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami z poliuretanu. Pięcioramienna podstawa na kółkach dostosowanych do powierzchni twardych wykonana jest z polerowanego aluminium. Tapicerowane siedzisko wypełnione pianką poliuretanową pokryte tkanina czarną.

- **Mechanizm:** Synchro S - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego. Możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach;
- Wysokie **oparcie** z regulowanym zagłówkiem; plastik wewnętrzny (polipropylen) zalany pianką poliuretanową o gęstości 75 kg/m³ oraz plastik zewnętrzny (polipropylen); regulacji głębokości podparcia lędźwiowego, umożliwiające doskonałe podparcie dla dolnego odcinka kręgosłupa.
- **Siedzisko:** maskownica z tworzywa w kolorze czarnym; sklejka liściasta; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 65 kg/m³
- **Regulacja** wysokości siedziska w zakresie 10 cm, natomiast głębokości w zakresie 6cm,
- **Baza** pięcioramienna – aluminium polerowane
- **Kółka** do podłóg twardych z hamulcem,
- **Podłokietnik** regulowany góra-dół (80 mm). Kolor stelaża podłokietnika: czarny,
- **Wymiary:** wysokość 590 (oparcie +/- 20) 40-53 (siedzisko) 170-230(zagłówek); szerokość 500 (siedzisko +/-20) 710(całość; głębokość – 400-480(siedzisko +/-10), 660(całość)

Specyfikacja tapicerki fotela przy ladzie w strefie wejścia:

Materiał zmywalny „skóropodobna” o strukturze tkanej tkaniny

powłoka-100% winyl, nośnik - 100% poliestr Hi-Loft2, waga 685g/m², odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale EN ISO 12947:1999 Part 2, odporność na światło >7, atest trudnopalności (BS EN 1021-1/2, EN 1021/2, EN 71-2, IMO A 652(16)8.2-8.3, FMVSS 302)

Kolory zbliżony do NCS S 1070-Y20R uzgodnić przed zamówieniem (na zdjęciach kolorystyka z katalogów producenta – nie projektowana)

4. **BIURKO NA KONSTRUKCJI STALOWEJ 80x150-160*x75cm – 2 szt.**(blaty dociąć na wymiar pomieszczenia)

Błat z płyty MDF fornirowanej w kolorze jasnego orzecha na ramie stalowej. Nogi w kształcie C. Rama z nogami malowana proszkowo. Kolor grafitowy – uzgodnić przed zamówieniem z Inwestorem.

4.1 kontener na kółkach metalowy



Kontener biurowy, kontener mobilny na kółkach z hamulcem przeznaczony do biurka z 4 szufladami w kolorze grafitowym, zamykany na klucz (zamek centralny cylindryczny z 2 kluczami), wyposażony w kółka z hamulcami. Szuflada górna wyposażona w organizzer (piórnik). Ciche prowadnice kulkowe, umożliwiające całkowity wysuw szuflady poza korpus kontenera. Malowany proszkowo. Kolor grafitowy – uzgodnić przed zamówieniem z Inwestorem.

4.2 kontener na kółkach metalowy



Kontener biurowy, kontener mobilny na kółkach z hamulcem przeznaczony do biurka z 3 szufladami w kolorze grafitowym, zamykany na klucz (zamek centralny cylindryczny z 2 kluczami „łamanymi”), wyposażony w kółka z hamulcami. Szuflada górna wyposażona w organizzer (piórnik). Ciche prowadnice kulkowe, umożliwiające całkowity wysuw szuflady poza korpus kontenera. Malowany proszkowo. Kolor grafitowy – uzgodnić przed zamówieniem z Inwestorem.

5. **STÓŁ NA KONSTRUKCJI STALOWEJ 80X80X75CM.**

Błat z płyty MDF fornirowanej w kolorze jasnego orzecha na ramie stalowej. Rama z nogami malowana proszkowo. Kolor grafitowy – uzgodnić przed zamówieniem z Inwestorem.

6. FOTEL OBROTOWY Z PODŁOKIETNIKAMI -2SZT.



Obrotowy fotel z oparciem i zagłówkiem pokrytym czarną siatką. Czarna rama i czarne podłokietniki wykonane z elastycznego polipropylenu. Regulowane podłokietniki z miękkimi nakładki z poliuretanu. Pięcioramienna podstawa na kółkach dostosowanych do powierzchni twardych wykonana jest z polerowanego aluminium. Tapicerowane siedzisko wypełnione pianką poliuretanową pokryte tkanina czarną.

- **Mechanizm:** Synchro S - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego. Możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach;
- Wysokie **oparcie** z regulowanym zagłówkiem; plastik wewnętrzny (polipropylen) zalany pianką poliuretanową o gęstości 75 kg/m³ oraz plastik zewnętrzny (polipropylen); regulacji głębokości podparcia lędźwiowego, umożliwiające doskonałe podparcie dla dolnego odcinka kręgosłupa.
- **Siedzisko:** maskownica z tworzywa w kolorze czarnym; sklejka liściasta; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 65 kg/m³
- **Regulacja** wysokości siedziska w zakresie 10 cm, natomiast głębokości w zakresie 6cm,
- **Baza** pięcioramienna – aluminium polerowane
- **Kółka** do podłóg twardych z hamulcem,
- **Podłokietnik** regulowany góra-dół (80 mm). Kolor stelaża podłokietnika: czarny,
- **Wymiary:** wysokość 590 (oparcie +/- 20) 40-53 (siedzisko) 170-230 (zagłówek); szerokość 500 (siedzisko +/- 20) 710 (całość; głębokość – 400-480 (siedzisko +/- 10), 660 (całość)

Specyfikacja tapicerki foteli obrotowych w portierni

Kolor grafitowy do uzgodnienia przed zamówieniem

poliester 100%, gęstość 366 g/m² +/- 15g, odporność na ścieranie 160 000 cykli Martindale (PN-EN ISO 12947-2:2000), odporność na pilling 4-5 (PN-EN ISO 12945-2:2002), odporność na światło 3-4 (PN-EN ISO 105-B02:2013), atest trudnopalności (BN EN 1021-1:2007) (BS EN 1021-2:2007)

7. KRZESŁO – 2SZT.



- Możliwość szpaltowania
- Z podłokietnikiem
- Stelaż chromowany
- Nóżki z teflonową wkładką
- Wymiary : szerokość całkowita- 520-540mm; wysokość całkowita-830-850mm; głębokość całkowita – 550-570mm

Specyfikacja tapicerki krzeseł

Kolor grafitowy do uzgodnienia przed zamówieniem

poliester 100%, gęstość 366 g/m² +/-15g, odporność na ścieranie 160 000 cykli Martindale (PN-EN ISO 12947-2:2000), odporność na pilling 4-5 (PN-EN ISO 12945-2:2002), odporność na światło 3-4 (PN-EN ISO 105-B02:2013), atest trudnopalności (BN EN 1021-1:2007) (BS EN 1021-2:2007)

8. SZAFKA AKTOWA METALOWA 80X45(+/-3)X200(+/-5)CM – 1SZT.



Metalowa szafka aktowa. Korpus i drzwi szafy tylko w kolorze grafitowym. Zamek z 2 kluczami, ryglowanie w 3 punktach. Wewnątrz 4 przestawne półki.

- Blacha stalowa o grubości 0,8 mm.
- Nośność każdej półki przy równomiernie rozłożonym ciężarze ok. 50 kg
- Zamek z 3-punktowym ryglowaniem
- Drzwi z kątem otwarcia ok. 110°

9. WIESZAK

ścienny ze stali nierdzewnej na 5 płaszczy z płytą osłaniającą ścianę 15x70cm