

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DO POMIESZCZEŃ W PAWILONIE 1 NA PIĘTRACH 0,2,3 (PRZETARG 12.2021R)

SYMBOL	D1		D2		D3		D4		D5	D6	O1
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	90/200		90/200		90/200		80/200		90/200	90/200	50/100
KIERUNEK OTWIERANIA	L	P	L	P	L	P	L	P			
PARTER	4	5	*	2	3	1	1	*	1	2	1
I PIĘTRO	3	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
II PIĘTRO	4	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
RAZEM	11	14	*	2	3	1	1	*	1	2	1
KOLOR ^(**)	faktura i kolor dąb		antracyt - kolor identyczny jak do pomieszczeń sanitarnych na piętrach 2-12		antracyt - kolor identyczny jak do pomieszczeń sanitarnych na piętrach 2-12		antracyt - kolor identyczny jak do pomieszczeń sanitarnych na piętrach 2-12		faktura i kolor dąb	faktura i kolor dąb	biały
OŚCIEŻNICA	Ościeżnica MDF regulowana oklejona w kolorze skrzydła		Ościeżnica regulowana „na kant”, malowana proszkowo lub oklejona w kolorze skrzydła		Ościeżnica regulowana „na kant”, malowana proszkowo lub oklejona w kolorze skrzydła		Ościeżnica regulowana „na kant”, malowana proszkowo lub oklejona w kolorze skrzydła		Ościeżnica MDF systemowa (dopasowana do kasety)	Ościeżnica MDF systemowa (dopasowana do kasety)	aluminium, na profilach zimnych
WYPOSAŻENIE	obustronnie panel dolny ze stali szczotkowanej "kikpanel" 0,6mm o wysokości 300mm klamka ze stali nierdzewnej; zamek z wkładką patentową		obustronnie panel dolny ze stali szczotkowanej "kikpanel" 0,6mm o wysokości 300mm zintegrowany z kratką wentylacyjną o min. powierzchni otworów 0,022m ² klamka ze stali nierdzewnej; zamek z wkładką patentową		obustronnie panel dolny ze stali szczotkowanej "kikpanel" 0,6mm o wysokości 300mm zintegrowany z kratką wentylacyjną o min. powierzchni otworów 0,022m ² samozamykacz szynowy ze stali nierdzewnej; klamka ze stali nierdzewnej; zamek z wkładką patentową		obustronnie panel dolny ze stali szczotkowanej "kikpanel" 0,6mm o wysokości 300mm zintegrowany z kratką wentylacyjną o min. powierzchni otworów 0,022m ² samozamykacz szynowy ze stali nierdzewnej; klamka ze stali nierdzewnej; zamek z wkładką patentową		systemowa kaseta pojedyncza przystosowana do obudowy płytami GK uchwyt ze stali nierdzewnej; zamek z wkładką patentową	systemowa kaseta zachodząca przystosowana do obudowy płytami GK uchwyt ze stali nierdzewnej; zamek z wkładką patentową	
OPIS	Izolacyjność akustyczna 37dB Skrzydło: okleina drewnopodobna PCV faktura i kolor dębu, poszycie płyta HDF, wypełnienie wkład dźwiękoizolacyjny, rama skrzydła z klejonki drewnianej; obrzeże z taśmy obrzeżowej w kolorze skrzydła; uszczelka progowa opadająca		Drzwi przeszkłone szkłem bezpiecznym nieprzeziernym Skrzydło: okleina HPL, obrzeże z taśmy obrzeżowej w kolorze skrzydła , ramka wokół przeszklenia se stali nierdzewnej szczotkowanej 		Skrzydło: okleina HPL, poszycie płyta HDF, wypełnienie płyty wiórowe pełne, rama skrzydła z klejonki drewnianej; obrzeże z taśmy obrzeżowej w kolorze skrzydła; wzmocnienie pod samozamykacz;		Skrzydło: okleina HPL, poszycie płyta HDF, wypełnienie płyty wiórowe pełne, rama skrzydła z klejonki drewnianej; obrzeże z taśmy obrzeżowej w kolorze skrzydła; wzmocnienie pod samozamykacz		drzwi przeszkłone szkłem bezpiecznym, chowane w ścianie (kasecie)	drzwi przeszkłone szkłem bezpiecznym, chowane w ścianie (kasecie)	nieotwierane szkło bezpieczne
UWAGI	37dB										EI30

(**)

Kolorystykę i fakturę uzgodnić z Inwestorem po wyborze producenta przed dokonaniem zamówienia

Szkło w wyżej wymienionej stolarence bezpieczne nieprzezierne P2.

Wszystkie drzwi wykonać w wersji bez progowej

Otwór w murze dopasować do wymogów wybranego Producenta; wymiary pomierzyć na budowie

Zawiasy – wzmocnione trójelementowe z pełną regulacją

Klamki zintegrowane z zamkiem z wkładką patentową – ze stali nierdzewnej

Zamki - z wkładką patentową, okucia i zamki systemowe uzgodnić z Inwestorem przed zamówieniem