

Panel rozprężania

ML



Pojedynczy panel do rozprężania gazów sprężonych w butlach.

Rodzaj gazu:

Niekorozyjne gazy czyste (o czystości N50 czyli 99,999% - ALPHAGAZ™ 1) i mieszanki gazowe o stężeniach powyżej 10 ppm.

Zastosowanie:

W laboratoriach, jednostkach badawczych oraz liniach przemysłowych. Umożliwia wytworzenie zadanej atmosfery.

Specyfikacja:

Typ	Max ciśnienie pracy na wejściu (dla 15°C)	Ciśnienie pracy na wyjściu (możliwość regulacji)	Przepływ nominalny dla azotu [Nm³/h]	Numer katalogowy
	[bar]	[bar]		
ML 200-200-30	200	20 do 200	30,0	15337

Szczelność układu: $\leq 3 \times 10^{-6}$ mbar.l/s (He)

Zakres temperatur roboczych: -20°C do +50°C

Dane techniczne:

Płyta montażowa:

aluminium anodowane

Waga netto: 7,0 kg

Reduktory:

mosiądz chromowany

Wymiary: 205 x 170 mm

• gniazdo:

PCTFE

• zawór:

mosiądz

• tłok:

stal nierdzewna

Zawór przedmuchowy i odcinający: mosiądz chromowany

• gniazdo:

mosiądz

• pokrycie zaworu:

PCTFE

• membrana:

stal nierdzewna

Uszczelnienia:

EPDM, aluminium

Przylączy:

wejście:

gwint wewnętrzny M 16 x 1,336 SI

wyście:

gwint wewnętrzny G 3/8"

Aby złożyć zapytanie ofertowe lub w przypadku pytań prosimy o kontakt:

tel.: +48 (32) 790 87 11 / e-mail: instalacje.pl@airliquide.com

W zapytaniu ofertowym prosimy o podanie:

typu oraz nr katalogowego / średnicy rurociągu / rodzaju gazu