

Punkt poboru

BS-LM



Punkt poboru wykonany z mosiądzu ze zintegrowanym zaworem odcinającym, manometrem i regulacją ciśnienia. Istnieje możliwość zamontowania kilku punktów poboru obok siebie.

Rodzaj gazu:

Niekorozyjne gazy czyste (do czystości N60 czyli 99,9999% - ALPHAGAZ™ 2) i mieszanki gazowe.

Zastosowanie:

Punkt końcowy na rurociągach gazów czystych oraz mieszanek gazowych w laboratoriach oraz liniach produkcyjnych.

Specyfikacja:

Typ	Max ciśnienie pracy (*)	Regulacja ciśnienia na wyjściu	Przepływ nominalny dla azotu	Numer katalogowy
	[bar]	[bar]	[Nm³/h]	(bez złązek zaciskowych)
BS-LM 50-1-3	50	0,05 do 1	3,0	118169
BS-LM 50-10-3	50	0,5 do 10	3,0	118168

Szczelność układu: < 1 x 10⁻⁷ mbar.l/s (He)

Zakres temperatur roboczych: -30°C do +50°C

(*) Max ciśnienie na wejściu dla tlenu: 25 bar

Dane techniczne:

Obudowa: mosiądz chromowany

Zawór odcinający:

- membrana: Hastelloy C®
- zawór: mosiądz

Reduktor:

- mieszek: brąz
- zawór: mosiądz

Uszczelnienia: EPDM, PCTFE

Waga netto: 1,15 kg

Wymiary: 105 x 80 x 140 mm

Przylączy:

wejście: gwint wewnętrzny G 3/8"

wyjście: gwint wewnętrzny G 3/8"

Aby złożyć zapytanie ofertowe lub w przypadku pytań prosimy o kontakt:

tel.: +48 (32) 790 87 11 / e-mail: instalacje.pl@airliquide.com

W zapytaniu ofertowym prosimy o podanie:

typu oraz nr katalogowego / średnicy rurociągu / rodzaju gazu