

Punkt poboru

PdG



Punkt poboru wykonany z miedzi ze zintegrowanym zaworem odcinającym, manometrem i regulacją ciśnienia. Całość zamontowana w obudowie aluminiowej. Istnieje możliwość zamontowania kilku punktów poboru obok siebie.

Rodzaj gazu:

Niekorozyjne gazy czyste (do czystości N60 czyli 99,9999% - ALPHAGAZ™ 2) i mieszanki gazowe.

Zastosowanie:

Punkt końcowy na rurociągach gazów czystych oraz mieszanek gazowych w laboratoriach oraz liniach produkcyjnych.

Specyfikacja:

Typ	Max ciśnienie pracy (*)	Regulacja ciśnienia na wyjściu	Przepływ nominalny dla azotu	Numer katalogowy
	[bar]	[bar]	[Nm ³ /h]	(bez złączy zaciskowych)
PdG 50-1-2	50	0,05 do 1	2,0	16239
PdG 50-3-2,5	50	0,1 do 3	2,5	16247
PdG 50-10-3,5	50	0,5 do 10	3,5	16251
PdG 25-10-12	25	0,5 do 10	12,0	16255

Szczelność układu: $< 1 \times 10^{-7}$ mbar.l/s (He)

Zakres temperatur roboczych: -30°C do +50°C

(*) Max ciśnienie na wejściu dla tlenu: 25 bar

Dane techniczne:

Obudowa: aluminium anodowane

Waga netto: 1,0 kg

Zawór odcinający:

Wymiary: 107 x 40 x 129 mm

• membrana: Hastelloy C®

• zawór: miedź

Reduktor:

• membrana (PdG 25): stal nierdzewna

• mieszek (PdG 50): miedź

• zawór: miedź

Uszczelnienia: EPDM, PCTFE

Przylączy:

wejście: gwint wewnętrzny G 3/8"

wyjście: gwint wewnętrzny G 3/8"

Aby złożyć zapytanie ofertowe lub w przypadku pytań prosimy o kontakt:

tel.: +48 (32) 790 87 11 / e-mail: instalacje.pl@airliquide.com

W zapytaniu ofertowym prosimy o podanie:

typu oraz nr katalogowego / średnicy rurociągu / rodzaju gazu